

Група товарів (код згідно з УКТ ЗЕД)	Назва джерела інформації (агентство / продукт або сервіс)	Найменування товару/індексу	Фізичні/якісні характеристики	Умови поставки	Одиниця виміру	Кількісні характеристики	Строк поставки	Умови платежу	Період публікації	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Руди та концентрати залізни, включаючи випалений пірит (2601)	S&P Global Platts / Platts Steel Markets Daily ¹	Залізна руда:								
		IODEX 62 % FE CFR China = TSI Iron Ore Fines 62 % Fe CFR China	Вміст заліза (Fe): 62 %; вологість: 8 %; домішки кремнезему: 4 %; домішки глинозему: 2,25 %; домішки фосфору: 0,09 %; домішки сірки: 0,02 %; розмір частинок: $\leq 10\text{ мм}$ ($\leq 90\text{ \%}$)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт ²	Мін. партія: 50000 т	14 - 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щодня	
		Iron Ore Fines 65 % Fe CFR China)	Вміст заліза (Fe): 65 %; вологість: 8,5 %; домішки кремнезему: 2 %; домішки глинозему: 1,4 %; домішки фосфору: 0,065 %; розмір частинок: $\leq 10\text{ мм}$ ($\leq 90\text{ \%}$)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	Мін. партія: 50000 т	14 - 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щодня	
		Iron Ore Fines 58 % Fe CFR China)	Вміст заліза (Fe): 58 %; вологість: 8 %; домішки кремнезему: 6 %; домішки глинозему: 2,9 %; домішки фосфору: 0,06 %; розмір частинок: $\leq 10\text{ мм}$ ($\leq 90\text{ \%}$)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	Мін. партія: 50000 т	14 - 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щодня	
		Коригування на якість (диференціали) для залізної руди із вмістом заліза 60 - 63,5 %:								
		на вміст 1 % заліза порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % Fe в межах 60 - 63,5 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
		на вміст 1 % глинозему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % Al ₂ O ₃ в межах 1 - 2,5 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
			за 1 % Al ₂ O ₃ в межах 2,5 % - 4 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
		на вміст 1 % кремнезему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % SiO ₂ в межах 3 - 4,5 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
			за 1 % SiO ₂ в межах 4,5 % - 6,5 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
			за 1 % SiO ₂ в межах 6,5 % - 9 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
		на вміст 0,01 % фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01 % P в межах 0,09 - 0,12 % ³	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
			за 0,01 % P в межах 0,09 - 0,10 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
			за 0,01 % P в межах 0,10 - 0,11 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
			за 0,01 % P в межах 0,11 - 0,12 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
		на вміст 0,01 % фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01 % P в межах 0,12 - 0,15 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
			Коригування на якість (диференціали) для залізної руди із вмістом заліза 55 - 60 %:							
		на вміст 1 % заліза порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % Fe в межах 55 - 60 %	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
		на вміст 1 % глинозему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % Al ₂ O ₃ $\leq 5\text{ \%}$	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
		на вміст 1 % кремнезему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % SiO ₂	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня	
Премії за окатиші та кускову руду:										
Iron Ore Spot Lump Premium 62.5 % CFR China	Вміст заліза (Fe): 62,5 %; вологість: 4 %; домішки кремнезему: 3,5 %; домішки глинозему: 1,5 %; домішки фосфору: 0,075 %; домішки сірки: 0,02 %; розмір частинок: $\leq 6,3\text{ мм}$ ($\leq 15\text{ \%}$) та > 31,5 мм ($\leq 15\text{ \%}$)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	Мін. партія: 35000 т	14 - 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щодня			
Iron Ore Spot Blast Furnace Pellet Premium 65 % CFR China	Вміст заліза (Fe): 65 %; домішки кремнезему: 5 %; домішки глинозему: 0,35 %; домішки фосфору: 0,02 %; домішки сірки: 0,003 %; міцність на стиск: 250 даН; розмір частинок: $\leq 5\text{ мм}$ ($\leq 2,5\text{ \%}$)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	Мін. партія: 35000 т	14 - 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щотижня			

		Iron Ore Spot Blast Furnace Pellet Premium 64 % CFR China	Вміст заліза (Fe): 64 %; домішки кремнезему: 3,5 %; домішки глинозему: 2,7 %; домішки фосфору: 0,08 %; домішки сірки: 0,008 %; міцність на стиск: 230 даН; розмір частинок: $\leq 5\text{ мм}$	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	Мін. партія: 35000 т	14 - 56 днів	Акредитив за пред'явленям	Щотижня	
		Iron Ore Spot Blast Furnace Pellet 64 % CFR China	Вміст заліза (Fe): 64 %; домішки кремнезему: 3,5 %; домішки глинозему: 2,7 %; домішки фосфору: 0,08 %; домішки сірки: 0,008 %; міцність на стиск: 230 даН; розмір частинок: $\leq 5\text{ мм}$	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	Мін. партія: 35000 т	14 - 56 днів	Акредитив за пред'явленям	Щотижня	
		Atlantic Iron ore blast furnace pellet contract price premium	Вміст заліза (Fe): 65 %; домішки кремнезему: 3 %; домішки глинозему: 0,5 %; міцність на стиск: 275 даН; низькотемпературний розпад: +6,3 мм, 80 %; розмір частинок: > 6,3 мм (2,5 %), > 9 мм (> 94 %)	FOB Бразилія, Атлантичний	\$/с/т	-	14 - 56 днів	-	Щомісяця	
Руди та концентрати залізни, включаючи випалений пірит (2601)	Argus Media Ltd / Argus Ferrous Markets ⁴	Залізна руда:								
		58 % Fe fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 58 %; вологість: 8 %; домішки кремнезему: 5,5 %; домішки глинозему: 2,5 %; домішки фосфору: 0,08 %; домішки сірки: 0,04 %; розмір частинок: > 6,3 мм (10 %), $\leq 0,15\text{ мм}$ (12 %)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	40000 т	2 - 8 тижнів	-	Щодня	
		62 % Fe fines, cfr Qingdao (ICX™)	Вміст заліза (Fe): 62 %; вологість: 8 %; домішки кремнезему: 3,75 %; домішки глинозему: 2,25 %; домішки фосфору: 0,1 %; домішки сірки: 0,02 %; розмір частинок: > 6,3 мм (10 %), $\leq 0,15\text{ мм}$ (15 %)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	40000 т	2 - 8 тижнів	-	Щодня	
		65 % Fe fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 65 %; вологість: 8 %; домішки кремнезему: 3,5 %; домішки глинозему: 1,9 %; домішки фосфору: 0,06 %; домішки сірки: 0,02 %; розмір частинок: > 6,3 мм (16 %), $\leq 0,15\text{ мм}$ (20 %)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	40000 т	2 - 8 тижнів	-	Щодня	
		Коригування на якість:								
		на вміст 1 % заліза порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % Fe в межах 59 - 63,5 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
		на вміст 1 % заліза порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % Fe в межах 63,5 - 65 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
		на вміст 1 % кремнезему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % SiO ₂ $\leq 4,5\text{ %}$	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
			за 1 % SiO ₂ в межах 4,5 - 6 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
			за 1 % SiO ₂ > 6 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
		на вміст 1 % глинозему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1 % Al ₂ O ₃ в межах 1 - 2,25 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
			за 1 % Al ₂ O ₃ в межах 2,25 - 3 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
		на вміст 0,01 % фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01 % P $\leq 0,08\text{ %}$	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
			за 0,01 % P в межах 0,08 - 0,1 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	-	-	Щодня	
за 0,01 % P > 0,1 %	CFR порт		\$/с/т	-	-	-	Щодня			

				Циндао (Китай)					
		Премії на українські концентрати (диференціал до ціни 65 % Fe fines, cfr Qingdao на другий місяць вперед)	Український; вміст заліза (Fe): 65 %; вологість: 10 %; домішки кремнезему: 8,5 %; домішки глинозему: 0,5 %; домішки фосфору: 0,05 %; домішки сірки: 0,07 %	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	-	2 - 8 тижнів	-	Щотижня
		Blast furnace pellet 64 % Fe 3 % Al cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 64 %; домішки кремнезему: 4 %; домішки глинозему: 3 %; домішки фосфору: 0,05 %; домішки сірки: 0,01 %; міцність на стиск: базова - 230 даН, мін. - 230 даН	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	50000 т	2 - 8 тижнів	-	Щотижня
		Blast furnace pellet 64 % Fe 2 % Al cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 64 %; домішки кремнезему: 4 %; домішки глинозему: 2 %; домішки фосфору: 0,04 %; домішки сірки: 0,01 %; міцність на стиск: базова - 260 даН	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	50000 т	2 - 8 тижнів	-	Щотижня
		Залізна руда:							
Руди та концентрати залізни, включаючи випалений пірит (2601)	Fastmarkets / Fastmarkets MB / Iron ore indices ⁵	Iron ore 62 % Fe fines, cfr Qingdao (MBIOI-62)	Вміст заліза (Fe): 58 % (базовий); 60 - 63,5 %; вологість: 8 % (базова), 10 % (макс.); домішки кремнезему: 3,5 % (базові), 8 % (макс.); домішки глинозему: 2 % (базові), 4 % (макс.); домішки фосфору: 0,1 % (базові), 0,15 % (макс.); домішки сірки: 0,02 % (базові), 0,06 % (макс.); втрати при прожарюванні (%DW): 4,7 % (базові), 11 % (макс.); розмір частинок: $\leq 6,3 \text{ мм}$ (> 90 %) - базовий; мін. 90 % $\leq 10 \text{ мм}$; макс. 40 % $\leq 0,15 \text{ мм}$	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 30000 т	Протягом 8 тижнів	За пред'явленям	Щодня
		Iron ore 62 % Fe low-alumina fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 62 % (базовий), 61 - 63,5 %; вологість: 9 % (базова), 10 % (макс.); домішки кремнезему: 5 % (базові), 7 % (макс.); домішки глинозему: 1,5 % (базові), 1,9 % (макс.); домішки фосфору: 0,08 % (базові), 0,09 % (макс.); розмір частинок: $\leq 10 \text{ мм}$ (> 90 %); мін. 35 % > 1 мм; макс. 45 % $\leq 0,15 \text{ мм}$	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/т	Мін. партія: 30000 т	Протягом 10 тижнів	За пред'явленям	Щодня
		Iron ore 58 % Fe fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 58 % (базовий), 56 - 60 %; вологість: 8 % (базова), 10 % (макс.); домішки кремнезему: 5,5 % (базові), 9 % (макс.); домішки глинозему: 3,5 % (базові), 5 % (макс.); домішки фосфору: 0,08 % (базові), 0,15 % (макс.); домішки сірки: 0,04 % (базові), 0,07 % (макс.); розмір частинок: $\leq 6,3 \text{ мм}$ (> 90 %) - базовий; мін. 90 % $\leq 10 \text{ мм}$; макс. 40 % $\leq 0,15 \text{ мм}$	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 30000 т	Протягом 8 тижнів	За пред'явленям	Щодня
		Iron ore 58 % Fe fines high-grade premium, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 58 %; вологість: 8 %; домішки кремнезему: 5,5 %; домішки глинозему: 1,5 %; домішки фосфору: 0,05 %; домішки сірки: 0,01 %; розмір частинок: $\leq 10 \text{ мм}$ (> 90 %)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 30000 т	Протягом 8 тижнів	За пред'явленям	Щодня
		Iron ore 65 % Fe blast furnace pellet, cfr	Вміст заліза (Fe): 65 % (базовий),	CFR порт	\$/т	Мін. партія:	Протягом 8	Акредитив	Щотижня

Qingdao	60 - 70 %; вологість: 2,0 %/DW (базова), 3,0 %/DW (макс.); домішки кремнезему: 4,5 % (базові), 6 % (макс.); домішки глинозему: 0,4 % (базові), 0,8 % (макс.); домішки фосфору: 0,03 % (базові), 0,05 % (макс.); домішки сірки: 0,01 % (базові), 0,02 % (макс.); розмір частинок: > 10 мм (> 90 %); міцність на стиск: базова - 250 даН, мін. - 200 даН	Циндао (Китай)		10000 т	тижнів	за пред'явленям	
Iron ore 66 % Fe concentrate, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 66 % (базовий), 63 - 70 %; вологість: 8,0 %/DW (базова), 11,0 %/DW (макс.); домішки кремнезему: 4,5 % (базові), 9 % (макс.); домішки глинозему: 0,5 % (базові), 2 % (макс.); домішки фосфору: 0,02 % (базові), 0,06 % (макс.); домішки сірки: 0,03 % (базові), 0,10 % (макс.); домішки титану: 0,05 % (базові), максимум 0,3 %; розмір частинок: < 15 мм (> 80 %)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 10000 т	Протягом 8 тижнів	Акредитив за пред'явленям	Щотижня
Коригування Iron ore 62 % Fe fine на якість:							
на вміст заліза (індекс Fe-VIU)	Вартість залізної руди при X % заліза = MBIOI62 + (різниця в % Fe від 62 % * індекс Fe-VIU). Розраховується за даними в діапазоні 60,0 - 63,5 % Fe. Оптимізований діапазон: 60 - 63,5 % Fe	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня
на вміст кремнезему (індекс Si-VIU)	Вартість залізної руди при X % кремнезему = MBIOI62 + (різниця в % Si від 3,5 % * індекс Si-VIU). Розраховується за даними в діапазоні 60 - 63,5 % Fe. Оптимізований діапазон: 3,5 - 9 % Si	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня
на вміст глинозему (індекс Al-VIU)	Вартість залізної руди при X % глинозему = MBIOI62 + (різниця в % Al від 2 % * індекс Al-VIU). Розраховується на основі даних в діапазоні 60 - 63,5 % Fe. Оптимізований діапазон: 1 - 3,5 % Al	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня
на вміст фосфору (індекс P-VIU)	Вартість залізної руди при X % фосфору = MBIOI62 + (різниця в 0,01 % P від 0,1 % * індекс P-VIU). Розраховано на основі даних в діапазоні 60 - 63,5 % Fe. Оптимізований діапазон: 0,04 - 0,13 % P	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня